



## HOSPITAL SOLUTIONS

CD800Hカードプリンターは、診察券から、セキュリティの高い職員証まで多様なカード発行に対応可能です。

### ■医療現場の多様なカードニーズに対応

診察券から職員証までこの1台で発行可能

- ・ HIS連携による診察券のオンライン発行。オフライン運用にも対応可能
- ・ 顔写真入りの職員証の発行が可能（別売ソフトが必要です：Windows 7のみ）

### ■モノクロ/フルカラー全面印刷可能

フォントサイズ自由

- ・ カード（診察券・職員証）全面にフルカラーおよびモノクロ印刷が可能
- ・ オンライン発行でもフォントサイズを自由に設定可能
- ・ 患者様の視認性を確保
- ・ QRコード対応
- ・ 磁気エンコードオプション、ICエンコードオプション

### ■安心のアフターサポート

- ・ オンサイト保守
- ・ 簡単メンテナンス設計



フルカラー診察券例

- ・ カラー顔写真
- ・ バーコード
- ・ 可変テキスト

カラー/モノクロ両対応プリントヘッド

100枚搭載自動フィードインプットホッパー

状態表示用のLCDパネル

25枚アウトプットホッパー



磁気エンコードアップグレード  
ICエンコードアップグレード

イーサネットおよびUSB  
インターフェイスを標準搭載

- 全面プリントの美しい仕上がり  
カード全面プリントにより、美しくて認証性の高い診察券や職員証の発行が可能  
※プリント位置の調整が必要な場合があります。

- エンコーディングオプション
  - ・磁気ストライプ (JIS II) ※磁気は表裏選択可能
  - ・ICエンコード (工場出荷オプション)
    - 接触型: PC/SC
    - 非接触型: Mifare (TypeA)、TypeB
    - HID iCLASS®
    - SONY FeliCa™
    - サードパーティーも搭載可: i-code SLI 等

- オプション
  - ・ケンジントンロックケーブル

- 純正サプライ  
【インクリボン】
  - ・YMCKTカラーリボンキット (250枚/巻、500枚/巻)
  - ・YMCKT-KTカラーリボンキット (両面専用: 300枚/巻)
  - ・YMCKT-Kカラーリボンキット (両面専用: 375枚/巻)
  - ・KTリボンキット (1000枚/巻)
  - ・各種モノクロリボンキット (1500枚/巻)
    - クロHQ
    - 紺 (Dark Blue)
    - 白 (White)
    - 赤 (Red)
    - 緑 (Green)
    - 銀 (Silver)

本体仕様		
プリントタイプ	フルカラー (片面)	モノクロ (片面)
最大発行スピード*1	18 [YMCKT]	8 [K] 12 [磁気+K]
プリント方式	昇華型熱転写/ダイレクト印刷	溶融型熱転写/ダイレクト印刷
プリント階調	256	—
プリント面	片面または両面	
プリント可能領域*2	全面	
カードインスロット/インプットホッパー (許容枚数/フィード方式)*3	100/自動給紙	
アウトプットホッパー許容枚数*3	25	
リジェクトスタッカー容量 (枚)*3	約10	
プリントリボン	カートリッジ方式	
プリントヘッド	簡易交換	
インターフェイス	USB2.0, 10/100Base-T/TXイーサネット RS-232C (要イーサネットコンバーター)	
電気仕様	AC100V 50/60Hz	
対応OS	Windowsドライバー	
オンライン対応	各種医事システム	
文字種	JIS X0208 (JIS97) 又は JIS X0213 (JIS2004) のいずれかを選択可能 第1水準漢字2965文字、第2水準漢字3390文字+IBM拡張388文字 *上記以外の外字対応は別途打合せ	
バーコード	NW7, CODE39, CODE128, UCC/EAN-128, QR	
磁気エンコード	JIS: Hi-Co, Lo-Co	
ICエンコード	オプション	
物理仕様*4		
本体寸法 (WxDxH:mm)	224 x 538 x 224	
本体重量 (kg)	5.4	
梱包寸法 (WxDxH:mm)	292 x 612 x 413	
梱包重量 (kg)	9.0	
環境仕様		
動作温度 (°C)	15~35	
動作湿度 (%RH)	20%~80% (結露しないこと)	
その他		
適合規格など (安全/環境)	UL, VCCI, RoHS指令準拠, PSEマーク (電気用品安全法)	
標準保証	保守契約	
対応カード仕様*5		
規格	JIS-X6301 D-1カードに準拠	
カードサイズ (WxH:mm)	85.6 x 53.98	
カード厚 (mm:±10%)	0.254-0.939	
素材	PVC, PET (要受像層加工)	

●Datacardは米国エントラストデータカードコーポレーションの登録商標です。 ●EcoPureは米Bio-Tec Environmental LLC社の登録商標です。 ●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ●iCLASSはHID Globalの登録商標です。 ●MifareおよびI-Code SLIはNXPセミコンダクターズの登録商標です。 ●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。  
\*1 エンコードやプリントするデザイン、データ量により変動します。 \*2 デザインによってプリント位置の調整が必要な場合があります。  
磁気ストライプ、ICチップ、サインパネルの上、および周囲2.5mmにはプリントできません。ご使用になるカードでのテストを推奨しています。詳しくはご相談ください。 \*3 0.76mm厚の場合。 \*4 両面対応で、オプションを搭載していない状態です。  
\*5 ご使用になるカードでのテストを推奨しています。詳しくはご相談ください。



**Entrust Datacard®**  
日本データカード株式会社



本社 〒141-0032 東京都品川区大崎 1-6-3 日精ビル TEL:03(3494)6131  
大阪支店 〒564-0051 吹田市豊津町 9-1 パシフィックマークス江坂 TEL:06(7635)3777  
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-23-22 シティ22ビル TEL:092(472)4721  
札幌営業所 〒060-0061 札幌市中央区南 1 条西 6 丁目 札幌北辰ビル TEL:011(271)8465  
広島営業所 〒732-0825 広島市南区金屋町 3-13 タミヤビル TEL:082(263)6181

https://www.datacard.co.jp/