



ENTRUST

Sistema de emisión inmediata de Artista CR825™ de Entrust

ASPECTOS DESTACADOS

Supere las expectativas del titular de la tarjeta con la tecnología de impresión de retransferencia

Ya sea que sus clientes o miembros abran una nueva cuenta o reemplacen una tarjeta, no quieren esperar para hacer uso de su producto. Las soluciones de emisión instantánea de Entrust, incluido el sistema Artista CR825, ofrecen tarjetas permanentes de alta calidad en el momento en que se necesitan. Nuestra tecnología de retransferencia permite diseños de tarjetas personalizados con las siguientes características:

- Se pueden crear en minutos
- Tienen un impacto inmediato en sus clientes

Nuestro sistema le permite proporcionar productos y servicios personalizados que se adaptan a las demandas de su clientela. Ofrecemos una solución integral y flexible con impresión, codificación y estampado en relieve ahora posible dentro de un mismo sistema.



FUNCIONES Y BENEFICIOS CLAVE

Tarjetas en relieve vibrantes y permanentes que reflejan su marca

- Produzca tarjetas permanentes y duraderas con tintas de pigmento, que naturalmente crean imágenes de larga duración
- La impresión de retransferencia en color sobre el borde, combinada con una capacidad de impresión de extrema precisión, proporciona imágenes de tarjetas de alta calidad
- Segunda capa de película de retransferencia opcional disponible para mejorar aún más la durabilidad

Una solución superior que tiene sentido financiero

- Simplifique la administración de tarjetas e inventario, reduzca las necesidades de almacenamiento y reduzca los costos de preimpresión mediante el uso de cartón en blanco para imprimir tarjetas personalizadas o estándar bajo demanda
- Los suministros combinados ayudan a garantizar que la cinta de color y el material de retransferencia se consuman a la misma velocidad para una gestión eficiente de la impresora

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN [ENTRUST.COM](https://www.entrust.com)



Sistema de emisión inmediata de Artista CR825™ de Entrust

Una amplia gama de capacidades para satisfacer sus necesidades

- Codifique la banda magnética, el contacto y las tarjetas EMV sin contacto según los estándares ISO
- La impresión de 600 puntos por pulgada con tinta a base de pigmento crea colores, diseños e imágenes brillantes y vibrantes que resisten la decoloración, a diferencia del tinte

Seguridad en la que puede confiar

- Acceso de doble control para proteger el stock de tarjetas, suministros y tarjetas rechazadas, cumpliendo con los requisitos de seguridad de Visa y Mastercard
- El cifrado SSL/TLS1.2 protege datos confidenciales
- Inicio seguro para evitar que el sistema arranque si se detecta una amenaza
- Inserte, administre y elimine certificados y claves específicos del usuario de forma segura utilizando el módulo TPM incluido

LA DIFERENCIA DE ENTRUST

Las soluciones de emisión instantánea permiten un servicio personalizado en tiempo real

Cada elemento de nuestra solución está diseñado para crear una experiencia perfecta en nuestro hardware, software, servicios y suministros. Con Entrust, tiene un socio de emisión instantánea para ayudarlo en cada paso del camino.



Sistema de emisión inmediata de Artista CR825™ de Entrust

FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES

Tecnología de impresión

- Tinta pigmentada de retransferencia

Resolución de la impresión

- 600 puntos por pulgada (dpi)

Velocidad de la impresión

- Doble cara (CMYKP-KPI): hasta 60 tarjetas por hora

Capacidades de impresión

- Impresión a una o dos caras
- Impresión de tarjetas completas sobre el borde
- Imágenes a color

Modos de color

- Color verdadero (ICC): imprime los colores de la tarjeta lo más exacto posible según se define en su diseño
- Legacy SR/CR: gran coincidencia con el Sistema de emisión inmediata de CR500
- Vívido: colores de la impresora con mayor saturación y contraste

Capacidad de la tarjeta

- Espesor de la tarjeta: 0,030 pulgadas (0,76 mm): ISO ID1/CR-80
- Depósito de entrada: Depósito extraíble individual: capacidad 125 tarjetas 0,030 pulgadas (0,76 mm)
- Depósito de salida: Normal 25 cartas; kit expandible para 125 tarjetas
- Múltiples depósitos (opcional): Depósito múltiple de seis compartimentos, seis depósitos para 125 tarjetas, capacidad total de 750 tarjetas

Codificador de banda magnética

- Codificador de banda magnética IAT/ISO
- Codificación de banda magnética JIS opcional
- Codificación de pistas HiCo/LoCo 1, 2 y 3

Codificación de tarjeta inteligente EMV

- Ethernet y USB
- Conectividad de un solo cable
- Codificación EMV de contacto/sin contacto de lectura/escritura
- ISO 7816 T=0 y T=1
- ISO 14443 A/B

Funciones de seguridad

- El cifrado SSL y TLS 1.2 admite Triple DES y AES-128
- Cerraduras electrónicas (a través del software de emisión instantánea financiera de Entrust) y mecánicas (cumple con los requisitos de Visa y Mastercard)
- Disposición atornillada para asegurar la impresora al área de trabajo
- Módulo TPM estándar; utilizar con RMM para una ubicación segura para insertar, administrar y eliminar certificados y claves específicos del usuario
- Inicio seguro para evitar que el sistema arranque si se detecta una amenaza
- Compatible con cerradura estilo Kensington (la cerradura se vende por separado)
- Depósito de salida oculto

Pantalla LCD

- Muestra el estado de la impresora.
- Acceso a la configuración de la impresora

WiFi (función opcional)

- Admite los siguientes tipos de Wi-Fi: G (7 MB/s), N (100 MB/s)
- Admite los siguientes modos de autenticación: ninguno, WPA, WEP
- Admite tener Wi-Fi mediante una red (SSID) y conexión con cable a Ethernet
- Admite tener Wi-Fi mediante una red (SSID) y conexión con USB
- Admite banda doble de 2,4 GHz y de 5 GHz

Función incorporada de eliminación de tarjetas con operación fácil de usar

- Alimentación automática de tarjetas
- Casetes de cinta de cambio rápido
- Suministros codificados por colores

Garantías

- Garantía del sistema de 36 meses



Sistema de emisión inmediata de Artista CR825™ de Entrust

Depósito individual

Medidas físicas

(profundidad x ancho x alto)

- 21,4 pulgadas x 10,1 pulgadas x 15,6 pulgadas (54,36 cm x 25,65 cm x 39,62 cm)

Peso

- 12,7 kg (28 lb); varía con las opciones

Depósito múltiple

Medidas físicas

- P 21,4 pulgadas x A 10,1 pulgadas x A 15,6 pulgadas
P 54,34 cm x A 25,53 cm x A 39,68 cm)

Peso

- 12,7 kg (28 lb); varía con las opciones

Conectividad

- Ethernet
- IPv4 e IPV6

Tipos de tarjeta aceptados

- Tamaño ISO/CR-80
- 3,370 pulgadas x 2,125 pulgadas (85,60 mm x 53,98 mm)
- PaVC, compuestos de PVC, PET, PET-G, policarbonato

Entorno de funcionamiento

- 60° F a 95° F (15° C a 35° C)
- 20 % a 80 % de humedad sin condensación

Entorno de almacenamiento

- 5° F a 131° F (-15° C a 55° C)
- 20 % a 80 % de humedad sin condensación

Requisitos eléctricos

(doble voltaje, detección automática)

- 100/120 V, 50/60 Hz
- 220/240 V, 50/60 Hz

Suministros

Bandas a color

- CMYKP-KPi 500 imágenes

Película transparente de retransferencia: Dos opciones:

- 1000 imágenes (simple faz), 500 imágenes (doble faz)
- 1500 imágenes (simple faz), 750 imágenes (doble faz)

Compatibilidad de software

Compatible con el software de emisión instantánea de Entrust y el software de gestión y monitoreo remoto Adaptive Issuance™



Conozca más en
entrust.com



ENTRUST