

再来受付システム

MERSYS-IV

受付から始まるスムーズな外来運営

見やすい表示で使いやすい大型タッチパネルモニタを
搭載した再来受付機です。

ご施設の規模やシーンに応じた受付機をご用意しています。

抗菌
対応



19タテ型モニター
MERSYS-IV N



17ヨコ型モニター
MERSYS-IV S

かんたん操作と多彩な機能でスムーズな受付を支援

多彩な機能

- 音声ガイダンスで操作をアシスト
- モニタの角度変更可能
- ハードディスクレスによる高い安定性
- 診察券・受付票取り忘れ監視機能搭載
- 用紙切れ監視機能により素早く紙補充
- 自動電源ON・OFF機能搭載
- 診察券と受付表を片手で受取可能
取り忘れ防止につながります。
- サーマルプリンタは印字を終えてから用紙を排出しますので、患者さんが用紙を引っ張ることで起こりえる紙詰まりを防ぎます。



見やすい画面とわかりやすい操作



豊富なラインナップ



19タイプモニター 17タイプモニター

卓上型



19タイプ 17タイプ

カラーバリエーション



仕様

	MERSYS-IV N	MERSYS-IV S
ディスプレイ	19型 TFTカラー液晶モニター	17型 TFTカラー液晶モニター
タッチパネル	抵抗膜方式 (モニター面に高性能抗菌フィルム貼付)	
モニター角度	可変 20° 45° 70° 80°	
ラインサーマルプリンタ	サーマルラインドット方式	
	用紙幅: 80mm ロール紙径: φ113mm	
	用紙検知センサ: ニアエンド/ペーパーエンド/用紙取り忘れ プレゼンタ機能付き	
磁気カードリーダー	JIS II型カード対応、カード取り忘れ機能付、誤挿入防止シャッター付	
カード挿入案内表示	3色LEDシグナル点灯 (緑・黄・赤)	
受付票案内表示	3色LEDシグナル点灯 (緑・黄・赤)	
音声ガイダンス	日本語・英語	
人感センサ	反射型モーションセンサ	
電源タイマ	本体に内蔵。曜日別に電源ON/OFF時刻設定可能。	

	MERSYS-IV N	MERSYS-IV S
電源電圧	AC100V±10% 50/60HZ	
消費電流	待機時: 0.84mA、最大時: 1.3A	
使用温度範囲	5~35℃	
外形寸法	435(W)×341(D)×740(H)mm	435(W)×341(D)×661(H)mm
本体重量	31kg	28kg
専用設置台高さ	700mm (車イス用: 500mm)	
	オプション	
塩ビリライトカードリーダー	印字方式: 感熱印字方式 磁気データ再生記録方式: F2F方式	
A 4レーザープリンタ	印字方式: レーザープリンタ 用紙サイズ: A4, A5, B5 用紙枚数: 500枚	
バーコードリーダー	読み取り可能コード: EAN(JAN)-13/8, UPC-A/E, CODE39, CODE93 CODE128/EAN128, ITF, NW-7	
ICリーダー	読み取り幅: 80mm	
	非接触ICカード SLE55R (ISO14443タイプA) TN2カード	
	通信周波数: 13.56MHz 通信速度: 106kbps	

MERSYSは島津トラステック株式会社の商標です。

- このカタログに示します各数値は標準値です。実数値は若干異なることがあります。
- 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ中の写真には、システムに含まれない物やオプション品があります。詳しくは担当者にお問い合わせください。
- 装置を正しく使っていただくために、必ず「取扱説明書」をお読みください。

販売元 **株式会社 島津製作所**
 医用機器事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1



販売元 **島津メディカルシステムズ 株式会社**
 本社 532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24 TEL (06) 7668-2890

製造元 **島津トラステック 株式会社**

販売店

日本データカード株式会社



本社

〒135-0091 東京都港区台場 2-3-1 トレードピアお台場 22 階

・製品等お問い合わせ電話番号: 0570-032-223

・製品等お問い合わせ電子メール:
 dcj.salessupport@entrust.com

<https://www.entrust.com/ja>