



**ENTRUST**

# Sistema de emissão instantânea Entrust Artista CE875 com módulo de gofrado

## DESTAQUES

### Superar as expectativas dos portadores de cartão com a tecnologia de impressão por retransferência

Não importa se os seus clientes ou membros estejam abrindo uma nova conta ou substituindo um cartão, eles não querem esperar para usar o seu produto. As soluções de emissão instantânea da Entrust – incluindo o sistema CR875 – oferecem cartões permanentes de alta qualidade no momento em que são necessários. Nossa tecnologia de retransferência possibilita designs de cartões personalizados que:

- Podem ser criados em minutos
- Têm um impacto imediato em seus clientes

Nosso sistema permite que você ofereça produtos e serviços individualizados que são personalizados para atender às exigências da sua clientela. Oferecemos uma solução abrangente e flexível com impressão, codificação e gofrado, agora possível em um único sistema.



## PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS

### Cartões com gofrado vibrante e permanente que refletem sua marca

- Produz cartões permanentes e duráveis usando tintas pigmentadas, que criam imagens mais duradouras de forma natural
- A impressão colorida por retransferência além dos limites, combinada com capacidade extrema de impressão de precisão, proporciona imagens de alta qualidade no cartão
- A película de retransferência acrescenta uma camada de durabilidade; aplique duas camadas para maior proteção

### Uma solução superior que faz sentido do ponto de vista financeiro

- Simplificar o gerenciamento de cartões e estoques, reduzir as necessidades de armazenamento e diminuir os custos de pré-impressão ao utilizar o estoque de cartões em branco para gerar cartões personalizados e padrão
- Os suprimentos combinados ajudam a garantir que os materiais da fita colorida e da retransferência sejam consumidos na mesma proporção para uma gestão eficiente da impressora
- Segunda camada de película de retransferência disponível para aumentar ainda mais a durabilidade



# Sistema de emissão instantânea Entrust Artista CE875 com módulo de gofrado

## Uma ampla gama de recursos para atender às suas necessidades de emissão de cartões

- Codificar cartões de tarja magnética e de contato e/ou cartões EMV sem contato para as normas ISO
- Impressão de recuo gofrado de até 150 caracteres

## A segurança na qual você pode confiar

- Acesso com duplo controle para proteger o estoque de cartões, suprimentos e cartões rejeitados, atendendo aos requisitos de segurança da Visa e da Mastercard
- A criptografia TLS 1.2 protege dados sensíveis
- Inicialização segura para impedir a inicialização do sistema caso um software mal-intencionado seja detectado
- Inserir, gerenciar e remover com segurança certificados e chaves específicos do usuário usando o módulo TPM incluído

## O DIFERENCIAL DA ENTRUST

### As soluções de emissão instantânea possibilitam um serviço personalizado e em tempo real

Cada aspecto da nossa solução foi desenvolvido com a finalidade de compatibilidade perfeita de hardware, software, serviços globais e suprimentos. Com a Entrust, você tem um parceiro de emissão instantânea para ajudá-lo a cada passo do caminho para garantir que sua solução seja otimizada.



# Sistema de emissão instantânea Entrust Artista CE875 com módulo de gofrado

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Características padrão e suprimentos

Tecnologia de impressão	Tinta pigmentada de retransferência
Resolução da impressão	600 pontos por polegada (dpi)
Velocidade de impressão	Impressão de cor integral <ul style="list-style-type: none"><li>• CMYKP-KPi – até 60 cartões por hora (cph)</li></ul>
Recursos de impressão	Impressão única ou frente e verso de última geração
Modos de cores	<ul style="list-style-type: none"><li>• True Color (ICC) – imprime as cores da imagem conforme definido no design do cartão</li><li>• SR/CR anterior – correspondência próxima ao Sistema de emissão instantânea do CR500™</li><li>• Vivas – cores da impressora com maior saturação e contraste</li></ul>
Capacidade de cartão	<ul style="list-style-type: none"><li>• Espessura do cartão: 0,030 polegadas (0,76 mm) – ISO ID1/CR-80</li><li>• Alimentação automática de cartão com compartimento de entrada de 125 cartões com base na espessura de cartão de 0,030 pol.</li><li>• Compartimento de saída: capacidade de até 10 cartões   Lixeira, capacidade de até 10 cartões</li><li>• (Opcional) Alimentador múltiplo: Alimentador múltiplo de seis compartimentos; seis alimentadores de 125 cartões, capacidade total de até 750 cartões</li></ul>
Tipos de cartões aceitos	<ul style="list-style-type: none"><li>• ISO ID1/CR-80</li><li>• 3,370 polegadas x 2,125 polegadas (85,60 mm x 53,98 mm)</li><li>• PVC, composto de PVC, PET, PET-G, policarbonato</li></ul>
Gofrado/indentação	<ul style="list-style-type: none"><li>• Roda de 75 caracteres de gofrado/indentação, formato financeiro de acordo com ID-1 ISO 7811-3</li><li>• Indentação na parte frontal, no verso ou em ambos os lados do cartão</li><li>• Caracteres de segurança da Mastercard   Caracteres Helvetica   OCR-A1, OCR-B1</li></ul>
Velocidade	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90 segundos para codificar a tarja magnética, indentar, gofrar e cobrir o cartão</li><li>• 94 segundos para imprimir, codificar a tarja magnética, indentar, gofrar e cobrir o cartão</li><li>• 108 segundos para imprimir gráficos coloridos, codificar tarja magnética, indentar, gofrar e cobrir o cartão</li></ul>
Codificação de tarja magnética	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codificação de tarja magnética IAT/ISO</li><li>• Codificação de tarja magnética JIS opcional</li><li>• Codificação de pistas HiCo/LoCo 1, 2 e 3</li></ul>
Codificação de Smart Card EMV	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet e USB</li><li>• Conectividade por um único fio</li><li>• Codificação EMV de leitura/gravação com/sem contato<ul style="list-style-type: none"><li>– ISO 7816 T=0 &amp; T=1</li><li>– ISO 14443 A/B</li></ul></li></ul>
Wi-Fi (recurso opcional)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatível com os tipos de WiFi a seguir: G (7 MB/s), N (100 MB/s)</li><li>• Suporta os modos de autenticação a seguir: Nenhum, WPA, WEP</li><li>• Compatível com Wi-Fi usando uma rede (SSID) e conexão Ethernet com fio</li><li>• Compatível com Wi-Fi usando uma rede (SSID) e conexão USB</li><li>• Compatível com banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz</li></ul>



# Sistema de emissão instantânea Entrust Artista CE875 com módulo de gofrado

## Recursos e suprimentos padrão, continuação

Características de segurança	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatível com TLS 1.1 ou TLS 1.2 para comunicações seguras DPCL2</li><li>• Travas eletrônicas (por meio do software de emissão financeira instantânea da Entrust) e mecânicas (atende aos requisitos da Visa e da Mastercard)</li><li>• Dispositivo parafusado para fixação segura da impressora à área de trabalho</li><li>• Módulo TPM padrão. Utilize com RMM para localização segura para inserir, gerenciar e remover certificados e chaves específicos do usuário</li><li>• Inicialização segura para impedir a inicialização do sistema caso um software mal-intencionado seja detectado</li><li>• Compatível com trava Kensington (trava vendida separadamente)</li><li>• Compartimento de saída vedado</li></ul>
Display	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visor LCD de 2 linhas</li><li>• Idiomas disponíveis na interface do usuário: Inglês, espanhol, alemão, italiano, japonês</li></ul>
Peso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Módulo superior (compartimento de entrada, impressão, codificação) - 28 lb. (12,7 kg) - as opções podem variar</li><li>• Módulo inferior (indentação, gofrado, cobertura, saída de cartão) - 40 lb. (18,1 kg)</li></ul>
Dimensões físicas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Módulo superior - C 21,4 polegadas x L 10,1 polegadas x A 15,6 polegadas - (54,34 cm x 25,53 cm x 39,68 cm)</li><li>• Módulo inferior (gofrador) - 27,5 polegadas x L 15 polegadas x A 10,5 polegadas - (69,9 cm x L 38,1 cm x A 26,7 cm)</li></ul>
Conectividade	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet</li><li>• IPv4 e IPv6</li></ul>
Ambiente operacional	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60 °F até 95 °F (15 °C até 35 °C)</li><li>• 20% a 80% de umidade não condensante</li></ul>
Ambiente de armazenamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 °F a 131 °F (-15 °C a 55 °C)</li><li>• 20% a 80%, umidade não condensante</li></ul>
Requisitos elétricos (dupla voltagem, detecção automática)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100/120 V, 50/60 Hz</li><li>• 220/240 V, 50/60 Hz</li></ul>
Garantia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema com garantia de 36 meses</li></ul>

## Artista CE875 Opções do sistema de emissão instantânea

Gofragem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Segunda roda de 75 caracteres para gofrado</li><li>• Opção para adicionar caracteres regionais ou de idioma específico</li></ul>
----------	--

## Artista CE875 Compatibilidade de softwares do sistema de emissão instantânea

Compatível com o software de emissão financeira instantânea da Entrust e com o software de monitoramento e gerenciamento remotos Adaptive Issuance

Saiba mais em  
**entrust.com**

