



IDから記念カードまで、多様なカード発行に対応
撮影・入力・発行・手渡しまでその場ですぐに

TABLET
SOLUTION

CD800Tは、タブレットから
カード発行という、新たな
発行環境をパッケージング
したソリューションです。

■ COMPACT

カード発行に必要な周辺機器をコンパクト化

- PCレス構成で、タブレットから直接カード発行を操作
- タブレット、カード発行プリンター、無線LANアクセスポイントのみのシンプル構成でカード発行が可能
- セットアップも簡単なため、必要な場所への持ち運びも便利に

■ FLEXIBILITY

写真つきカード発行が思いのままに

- プリンターとタブレット間は無線LAN経由で接続。プリンターの設置位置から離れ、自由なポジションで撮影が可能
- 場所を選ばないので、イベント会場でのカード発行にも最適。IDから記念カード、イベントでのプレミアムカード発行など、様々なシーンでご利用いただけます

■ SIMPLE OPERATION

- タブレットの直感的な操作性で、よりシンプル＆スムーズな発行オペレーションを実現
- かんたんオペレーションで、カード発行までの時間を短縮

■ PERFORMANCE

- 余白が残らないカード全面印刷で、きれいな仕上がり
- 顔写真やロゴ、グラフィックも鮮明にプリント



カラー/モノクロ両対応プリントヘッド

100枚搭載自動フィードインプットホッパー

直感的操作のLCDパネル

25枚アウトプットホッパー

両面プリントアップグレード
(片面仕様専用オプション)

磁気エンコード (磁気付きモデル)

イーサネットおよびUSB
インターフェイスを標準搭載



- 全面プリントのきれいな仕上がりに**
余白が残らないカード全面への鮮明なプリント品質で、きれいな仕上がりのカードを発行可能。※プリント位置の調整が必要な場合があります。
- CD800Tセット内容**
 - ・ カード発行プリンター
 - ・ タブレット(Android対応)用カード発行アプリ
- 設置に必要な機器(セット内容には含まれません)**
 - ・ タブレット 1台
 - ・ 推奨タブレット (詳細はご相談ください)
OS: Android OS ver3.1 - 4.0.3
 - ・ 無線LANアクセスポイント 1台 ※タブレットと通信が可能なもの
 - ・ LANケーブル1本
- カード発行アプリの機能**
 - ・ テキスト入力 (数値/英字/半角/全角/自由入力)
 - ・ 日付入力(西暦)
 - ・ 性別入力
 - ・ 写真撮影及び写真入力
- エンコーディングオプション**
 - ・ 磁気ストライプ (JISII)
片面モデル: 磁気はプリント面と反対側
両面モデル: 磁気は表裏選択可能
- オプション**
 - ・ ケンジントンロックケーブル
- 各種純正サプライ**
 - ・ YMCKTカラーリボンキット(250枚/巻、500枚/巻)
 - ・ YMCKT-KTカラーリボンキット(両面専用:300枚/巻)
 - ・ YMCKT-Kカラーリボンキット(両面専用:375枚/巻)
 - ・ KTカラーリボンキット(1000枚/巻)
 - ・ 各種モノクロリボンキット(1500枚/巻)

本体仕様	フルカラー (片面/両面)	モノクロ (片面/両面)
プリントタイプ		
最大プリントスピード*1 (通常モード: 秒/枚)	15/34	4.6/9
プリント方式	昇華型熱転写/ダイレクト印刷	溶融型熱転写/ダイレクト印刷
プリント解像度 (dpi)	300 x 300	
プリント階調	256	—
プリント面	片面または両面	
プリント可能領域	全面	
カードインスロット/インプットホッパー (許容枚数/フィード方式)	100/自動給紙	
アウトプットホッパー許容枚数 (枚)	25	
リジェクトスタッカー容量 (枚)	約10	
プリントリボン	カードリッジ方式	
プリントヘッド	簡易交換	
インターフェイス	USB2.0, 10/100Base-T/TXイーサネット RS-232C(要イーサネットコンバーター)	
電気仕様	AC100V 50/60Hz	
バーコード	NW7, CODE39, CODE128, UCC/EAN-128	
磁気エンコード	JIS: Hi-Co, Lo-Co	
物理仕様*2		
本体寸法 (WxDxH: mm)	224 x 538 x 224	
本体重量 (kg)	5.4	
梱包寸法 (WxDxH: mm)	292 x 612 x 413	
梱包重量 (kg)	9.0	
環境仕様		
動作温度 (°C)	15~35	
動作湿度 (%RH)	20%~80%(結露しないこと)	
その他		
適合規格など (安全/環境)	UL, VCCI, RoHS指令準拠, PSEマーク (電気用品安全法)	
標準保証	保守契約	
対応カード仕様*3		
規格	JIS-X6301準拠	

●DataCardは米国データカードコーポレーションの登録商標です。●EcoPureは米Bio-Tec Environmental LLC社の登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●CLASSはHID Globalの登録商標です。●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
*1 プリントするデザイン、データ量により変動します。*2 両面対応で、オプションを搭載していない状態です。*3ご使用になるカードでのテストを推奨しています。詳しくはご相談ください。



日本データカード株式会社
DataCard Japan Ltd.

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎 1-6-3 (日精ビル)
大阪支店 〒564-0051 吹田市豊津町 9-1 (ハンフィクマクス江坂)
名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2-18-14 (LANDSQUARE MARUNOUCHI)
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-1 (日本生命博多南ビル)
札幌営業所 〒060-0061 札幌市中央区南 1 条西 6 丁目 (札幌北辰ビル)
仙台営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-10-33 (第二日本オフィスビル)
広島営業所 〒732-0825 広島市南区金屋町 3-13 (タミヤビル)

TEL:03(3494)6131
TEL:06(7635)3777
TEL:052(218)2818
TEL:092(472)4721
TEL:011(271)8465
TEL:022(266)6681
TEL:082(263)6181



お問い合わせ