



ENTRUST



Sigma DS1 カードプリンター

Sigma:次世代カードプリンター

Sigma DS1カードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。リライトカード対応、直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。

- **コストパフォーマンス:** Sigma DS1は、導入コストを抑えながら多種多様な高品質の写真付きIDカードを作成するのに最適なIDカードシステムです。開梱、IDカードの発行からプリンタの管理に至るまで、世界トップレベルの使いやすさを誇るIDカード発行ソリューションです。
- **実績ある信頼性:** カードプリンターの実績と改善に裏づけされたプラットフォームは、高い信頼性をご提供します。フルカラーまたはモノクロの高品質な写真、イメージ、テキストで、美しい仕上がりのカードのプリントが可能です。

主な特徴およびメリット

トップクラスのセキュリティ

- セキュアブートが起動時のシステムをマルウェアやウイルスから保護
- Trusted Platform Module (TPM)が、プリンタ固有のTLS/SSL証明書および鍵を管理
- ソフトウェアとプリンタ間の接続および送信データはともに暗号化

誰もがマスターできる簡単操作

- 直感的かつ操作性の高いLCD操作パネルを搭載しており、手軽なオペレーションを補助
- 一部のリボンはあらかじめカセットにセットされたリボン(プレフィルドカセット)を選択することで、簡単にリボンの交換が可能

Sigma DS1 カードプリンター

技術仕様

標準的な機能および消耗品

プリント方式	直接熱転写方式、カラー：昇華型熱転写／モノクロ：溶融型熱転写
プリント面	片面
プリント階調	300dpi (300 X 600、300 X 1200 (モノクロのみ))
最大プリントスピード	片面カラー：175 枚/時、片面モノクロ：660枚/時
カード容量	インプットホッパー：125枚 アウトプットホッパー：25枚
カード サイズ	厚さ：0.25mm～1.016mm 寸法：85.6mm×53.98mm, 83.9mm×52.1mm 対応カード規格：JIS-X6301 ID-1カードに準拠
動作環境	温度：15～35°C 湿度：20～80% (結露なきこと)
外形寸法	44.2cm x 22.6cm x 22.9cm (L×W×H)
重量	5.13kg
インターフェース	USB2.0/3.0 (TypeC)
保証	12か月
適合規格	cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法)
WiFi	Wi-Fi の種類：802.11g/n 認証モード：なし、WPA2 デュアルバンド：2.4GHzおよび5GHz
カラーリボン*	YMCKT 250枚/巻、500枚/巻 ymcKT 650枚/巻 KT 1000枚/巻 KTT 750枚/巻
モノクロリボン	黒、白、青、赤、緑、スクラッチオフ、マット シルバー、マット ゴールド、メタリック シルバー、メタリック ゴールド：1500枚/巻

* カラーリボンの参考：Y = 黄色、M = マゼンタ、C = シアン、K = 黒、T = トップコート、F = UV 蛍光、L = 艶出し、y = 1/2 パネル イエロー、m = 1/2 パネル マゼンタ、c = 1/2 パネル シアン、S = マット シルバー、G = マット ゴールド

詳細はこちら：
entrust.com/ja



日本データカード株式会社

電話：0570-032-223