



Impresoras de tarjetas SDI60[™]/SD260[™]

USB y red Instrucciones de instalación

Guía de instalación rápida

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipular este producto.

Para obtener más información sobre esta advertencia, consulte: www.datacard.com/califpropwarning.



Contenido

Paso I: Prepare la impresora	2
Paso 2: Enchufe y encienda la impresora	4
Paso 3: Configure la PC	5
Paso 4: Instale la impresora	7
(USB): Instale la impresora USB	7
(Red): Instale la impresora de red	9
Paso 5: Imprima una tarjeta de muestra	12

Pasos para la instalación



*Los suministros se venden por separado

La impresora debe utilizarse e instalarse siguiendo las recomendaciones de Datacard. No puede modificar la impresora o su manera de uso sin un permiso por escrito. Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Paso I: Prepare la impresora





Paso 2: Enchufe y encienda la impresora





Paso 3: Configure la PC



Paso 3: Configure la PC (continuación)



Continúe con el "Paso 4 (USB): Instale la impresora USB" en la página 7 o el "Paso 4 (Red): Instale la impresora de red" en la página 9

Paso 4 (USB): Instale la impresora USB





Paso 4 (USB): Instale la impresora USB (continuación)



Vaya al "Paso 5: Imprima una tarjeta de muestra" en la página 12

Paso 4 (Red): Instale la impresora de red









Paso 4 (Red): Instale la impresora de red (continuación)



Red

Print to the checked po	following port(s). Doo	cuments will print to	the first free		
Port	Description	Printer		*	
LPT3:	Printer Port				
COM1:	Serial Port				
COM2:	Serial Port			=	
COM3:	Serial Port				
COM4:	Serial Port				
FILE:	Print to File			_	
DXP01	Standard TCP/IP P	ort XPS Card Pri	nter	-	
Add	Port	Delete Port	Configu	ire Port	
🔽 Enable bi	directional support				
Enable p	inter pooling				

Paso 4 (Red): Instale la impresora de red (continuación)

Red

(
(4	C /
\sim	

Configure Standard TCP/IP	Port Monito	r		x	
Port Settings					YXX,XXX
Port Name:		DXP01 Networ	k Port		1
Printer Name or IP Add	ress:	172.16.2.108			
Protocol					
Raw			DPR		
Raw Settings					
Port Number:	9100				
LPR Settings				$\leq \parallel$	
Queue Name:					ant Constr. Dista Onto Const. Constr. Head
LPR Byte Counting	Enabled				nena Security ininitier status Card Counts Suppres Poora
SNMP Status Enab	led				at to the first free
Community Name:					×
SNMP Device Index:	1			ון ר	=
			2		
			ОК		I Drintigr
					Configure Port
			☑ Enable bidirectional support ☑ Enable printer pooling		
					3
					Close Cancel Apply

Vaya al "Paso 5: Imprima una tarjeta de muestra" en la página 12

Paso 5: Imprima una tarjeta de muestra





Complete una breve encuesta sobre su experiencia de instalación de producto en: https://www.datacard.com/datacard-product-installation-report

Notas



Entrust, Sigma y el diseño del hexágono son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio de Entrust Corporation en los Estados Unidos y otros países. Datacard es una marca comercial, marca registrada y marca de servicio de Entrust Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2012-2020. El diseño y la información contenida en estos materiales están protegidos.